





60760

HSSG-Einschnittgewindebohrer, UNI, Kegelig 1:16

National Pipe Taper Fastening - Amerikanisches Rohrgewinde, selbstdichtend

Type 60760 - Einschnittgewindebohrer zum Schneiden von Hand oder Maschine in gut spanbare Stähle bis 800N/mm². Sehr stabile Ausführung durch kurze Baumasse. Trocken dichtendes amerikanisches kegeliges Standard-Rohrgewinde, ohne Dichtmittel.

EN - Straight flute full size tap used as Hand or Machine taps for tapping in free cutting steel up to 800N/mm². Bottoming lead. US standard conical dryseal taper pipe thread (without necessary pipe thread sealant).



60760 Dapprich-TechBox

- ▶ ANSI 94.9 (1971)
- ▶ HSSG / M2
- ▶ für Durchgangs- und Grundlöcher <1,5xD
- ▶ 2-3 Gang Anschnitt
- ▶ rechtsschneidend
- ▶ gerade genutet
- ▶ Commodity-Code 8207.4010

BestNr A	60 760										
Gruppe	10										
Qualität	HSSG										
Schicht	P0										
Dreh ↔	RH										
Toleranz											
BestNr B	D1	Steigung	d	€	L1	L2	D2	a			
	mm	P / 1"	mm	Stück	mm	mm	mm	mm			
Werkstoff-Gruppe						P1.2-P1.3					
.0116	1/16"	27	6,00	*	56	14	6,0	4,9			
.0180	1/8"	27	8,25	42,49	54	19	11,1	8,3			
.0140	1/4"	18	10,70	51,15	62	27	14,3	10,7			
.0380	3/8"	18	14,10	63,74	65	27	17,8	13,5			
.0120	1/2"	14	17,40	84,18	79	35	17,4	13,1			
.0340	3/4"	14	22,60	110,96	83	35	23,0	17,2			
.1000	1"	11,5	28,50	153,41	95	44	28,6	21,4			
.1140	1.1/4"	11,5	37,00	346,15	102	44	33,3	25,0			
.1120	1.1/2"	11,5	43,50	*	140	33	36,0	29,0			