



Gewinden | Threading

Gewindeschneidzeuge - Rp (BSPP - Whitworth Rohrgewinde, zylindrisch)




62802

HiPC-Maschinengewindebohrer HSSECo5, UNI, RH

Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999, ISO7/1-BSPP








Type 62802 ff - Universell einsetzbare Maschinengewindebohrer in gut spanbare Werkstoffe bis 850N/mm².

EN - Machine taps for through and blind holes in free cutting materials up to 850N/mm².



62802 Dapprich-TechBox

- ▶ DIN 5156
- ▶ HSSECo5 / M35
- ▶ 62802: 2-3 Gang Anschnitt, Form C
- ▶ 62812: 4-5 Gang Anschnitt, Form B - Schälanschnitt
- ▶ 62822: 2-3 Gang Anschnitt, Form C - Rechtsspiralnuten
- ▶ Innengewinde Rp wird gepaart mit Rc Außengewinde
- ▶ Commodity-Code 8207.4010

BestNr A					62 802	62 812	62 822				
Gruppe					10	10	10				
Qualität					HSSECo5	HSSECo5	HSSECo5				
Schicht					P0	P0	P0				
Dreh ↔					RH	RH	RH				
Form					C	B	C40				
BestNr B	D1	Steigung	Gewinde	d	€	€	€	L1	L2	D2	a
	mm	P / 1"	Ø mm	mm	Stück	Stück	Stück	mm	mm	mm	mm
Werkstoff-Gruppe								P1.2-P1.3	P1.2-P1.3	P1.2-P1.3	
.0180	RP 1/8"	28	9,728	8,60	29,87	68,96	68,96	90	13	7,0	5,5
.0140	RP 1/4"	19	13,157	11,50	53,48	101,07	101,07	100	16	11,0	9,0
.0380	RP 3/8"	19	16,662	15,00	52,81	120,05	120,05	100	16	12,0	9,0
.0120	RP 1/2"	14	20,955	18,50	70,43	153,01	153,01	125	18	16,0	12,0
.0340	RP 3/4"	14	26,441	24,00	124,58	186,91	212,62	140	22	20,0	16,0
.1000	RP 1"	11	33,249	30,25	234,17	309,29	309,29	160	26	25,0	20,0
.1140	RP 1 1/4"	11	41,910	39,00	533,80	533,80	*	170	26	32,0	24,0
.1120	RP 1 1/2"	11	47,803	45,00	633,57	*	*	190	29	36,0	29,0